



ETRA PACK • ТУРЦИЯ

Термоформер Etra Pack WOX 205

WOX 205 (серия WOX: 205 • 240 • 260 • 260 XL)

Термоформовка • вакуум / MAP



Компактный термоформовочный упаковочный автомат серии WOX для малых и средних производств. Машина формует лоток из рулона нижней плёнки, продукт укладывается в ячейки, сверху запаивается барьерная плёнка — под вакуумом, в модифицированной атмосфере (MAP) или в защитном газе. Производитель заявляет 8–10 тактов в минуту, ширину плёнки 150–380 мм и глубину формовки до 150 мм при длине машины 3,5–4,5 м: полный цикл «формовка — наполнение — вакуумирование — запайка — вырубка» встаёт там, где полноразмерная линия не помещается.

**8–10 тактов/
мин**Производительность
(циклы формовки-
запайки)**150–380 мм**

Ширина плёнки

до 150 мм

Глубина формовки лотка

Что упаковывает

- Сыр и молочные продукты
- Масло и порционные продукты
- Деликатесы
- Готовая еда
- Орехи и снеки
- Морепродукты
- Медицинские изделия
- Кубики льда

Ключевые особенности

Полный цикл на длине 3,5–4,5 м

Формовка лотка, наполнение, вакуумирование, запайка верхней плёнки и вырубка выполняются в одной машине длиной 3500–4500 мм. Производитель позиционирует WOX 205 как модель для малых и средних цехов с ограниченной площадью при темпе 8–10 тактов в минуту.

Вакуум, MAP и защитный газ

Производитель заявляет совместимость машины с вакуумной упаковкой, упаковкой в модифицированной атмосфере (MAP) и подачей защитного газа. Режим выбирается под продукт: срок годности и товарный вид держатся без изменения рецептуры, потери качества при перевозке снижаются.

Плёнки: от мягкого вакуума до жёсткого лотка

Нижняя формуемая плёнка — PVC, PET или PP, ширина рулона 150–380 мм, глубина формовки до 150 мм. Верхняя закрывающая плёнка — PP с барьерным слоем EVOH. Один автомат закрывает и мягкую вакуумную упаковку, и глубокий жёсткий лоток. Рабочая толщина плёнки подбирается под лоток и подтверждается заводом: материалы производителя дают по WOX 205 разные диапазоны.

Смена формата — сменной матрицей

Формат упаковки задаётся сменной формующей матрицей: одна машина обслуживает несколько типоразмеров лотка без замены самого автомата. Ёмкость размотки рулона нижней плёнки производитель указывает по-разному в каталоге серии и на странице модели — рабочее значение фиксируется в спецификации заказа.

Технические характеристики

Тип машины

Термоформовочный упаковочный автомат: формовка лотка из рулона, наполнение, вакуум/газ, запайка, вырубка

Производительность

8–10 тактов (циклов) в минуту; упаковок в минуту — по числу гнезд матрицы

Ширина плёнки

150–380 мм

Глубина формовки

Максимум 150 мм



Технические характеристики (продолжение)

Нижняя (формуемая) плёнка	PVC / PET / PP	Смена формата	Сменная формующая матрица под типоразмер лотка
Верхняя (закрывающая) плёнка	PP + EVON (барьерный слой)	Модельный ряд WOX	WOX 205 · WOX 240 · WOX 260 · WOX 260 XL (различаются шириной плёнки, глубиной формовки и темпом)
Длина машины	3500–4500 мм	Производитель	SEM Etra Pack Makine San. Tic. A.Ş., Стамбул, Турция
Режимы упаковки	Вакуум · модифицированная атмосфера (MAP) · защитный газ		

Данные приведены по действующей странице модели на сайте производителя (etrapack.com) и каталогу серии «WOX Serisi». По ряду параметров эти два материала производителя расходятся между собой (производительность, толщина нижней плёнки, ёмкость рулона, материал верхней плёнки): значения, по которым нет согласия внутри материалов завода, в таблицу не вынесены и уточняются запросом на завод. Итоговая конфигурация фиксируется в спецификации заказа.

Применение

Первый уровень автоматической термоформовки: сыроварни и молочные цеха (порционный сыр, масло), мясные деликатесы в вакууме, готовая еда, морепродукты, орехи и снеки. Производитель отдельно называет медицинские изделия, промышленные детали и специальные задачи — вплоть до упаковки кубиков льда. Число упаковок в минуту зависит от числа гнезд матрицы под конкретный формат и считается при подборе.

Условия поставки

Поставка	Подбор модели и комплекта формования под продукт и формат пакета, коммерческое предложение с ценой и сроком.
Документы	Таможенное оформление, декларация о соответствии ЕАС, паспорт и руководство на русском.
Пусконаладка	Монтаж на линии, настройка формата и режимов сварки, обучение операторов.
Приёмка по образцу упаковки	Формат пакета, качество шва и производительность подтверждаются на вашем продукте и плёнке до подписания акта.
Сервис	Плановое ТО, диагностика и ремонт, поставка запасных частей и комплектов формования по заявке.

Источники данных

- Etrapack — страница модели «WOX 205 Termoform Ambalaj Makinesi», блок «Ürün Detayı» (таблица технических данных)
- SEM Etra Pack Makine — каталог «WOX Serisi · Paketleme Çözümleri», стр. 4 (WOX 205)
- Карточка модели на сайте: intropack.ru/product-etra-wox-205

Характеристики приведены по данным производителя и могут быть изменены им без уведомления. Указанная производительность — паспортный максимум на эталонных условиях: реальная скорость зависит от продукта, навески, плёнки и формата пакета и подтверждается при подборе и пусконаладке. Документ носит информационный характер и не является публичной офертой.

