



ETRA PACK • ТУРЦИЯ

Термоформер Etra Pack WOX 260

WOX 260 (серия WOX: 205 • 240 • 260 • 260 XL)

Термоформовка • вакуум / MAP



Термоформовочный упаковочный автомат серии WOX для промышленных линий. Машина формирует лоток из рулона нижней плёнки, продукт укладывается в ячейки, сверху запаивается барьерная плёнка — под вакуумом или в модифицированной атмосфере (MAP). У WOX 260 самый широкий в серии диапазон плёнки: 150–700 мм при толщине 100–800 мкм, темп 8–10 тактов в минуту, длина машины 5000–8000 мм. Глубина формы ограничена 80 мм — это плоский и порционный лоток, а не глубокая форма. Ёмкость размотки нижней плёнки на странице модели заявлена до 300 кг.

150–700 мм

Ширина плёнки — самый широкий диапазон серии

8–10 тактов/ МИН

Производительность (циклы формовки-запайки)

до 80 мм

Глубина формовки лотка

Что упаковывает

- Молоко и сыр
- Красное и белое мясо
- Деликатесы и нарезка
- Готовая еда
- Рыба и морепродукты
- Орехи и снеки
- Медицинские изделия
- Технические и промышленные детали

Ключевые особенности

Самый широкий диапазон плёнки в серии

Нижняя плёнка от 150 до 700 мм шириной при толщине 100–800 мкм: на одной машине идёт и мелкая порционная упаковка, и крупный лоток. Это верхняя граница серии WOX — у 205 и 240 плёнка уже, а у 260 XL диапазон начинается только с 422 мм.

Вакуум и модифицированная атмосфера (MAP)

Производитель заявляет работу с вакуумом и в модифицированной атмосфере: контакт продукта с кислородом и влагой сводится к минимуму, срок годности держится без изменения рецептуры. Верхняя плёнка — PP с барьерным слоем EVOH, нижняя формируемая — PVC, PET или PP.

Глубина формы — максимум 80 мм

Ограничение в 80 мм производитель даёт в каталоге серии (стр. 3, страница WOX 260). Машина рассчитана на плоский и порционный лоток и вакуумную нарезку; под глубокую форму (до 150 мм по каталогу) в серии идут WOX 205, WOX 240 и WOX 260 XL.

Ёмкость рулона нижней плёнки

На странице модели заявлена размотка до 300 кг — реже остановки на замену рулона в длинной смене. Каталог серии по WOX 260 при этом даёт 50–100 кг: расхождение внутри материалов завода не снято, рабочая ёмкость подтверждается запросом на завод до заказа.

Технические характеристики

Тип машины	Термоформовочный упаковочный автомат: формовка лотка из рулона, наполнение, вакуум/газ, запайка, вырубка	Ширина плёнки	150–700 мм
Производительность	8–10 тактов (циклов) в минуту; упаковок в минуту — по числу гнезд матрицы	Толщина нижней плёнки	100–800 мкм
		Глубина формовки	Максимум 80 мм
		Нижняя (формируемая) плёнка	PVC / PET / PP



Технические характеристики (продолжение)

Верхняя (закрывающая) плёнка	PP + EVON (барьерный слой)	Модельный ряд WOX	WOX 205 · WOX 240 · WOX 260 · WOX 260 XL (различаются шириной плёнки, глубиной формовки и длиной машины)
Ёмкость рулона нижней плёнки	До 300 кг	Сертификация (заявлена производителем)	CE · ISO 9001
Длина машины	5000–8000 мм	Производитель	SEM Etra Pack Makine San. Tic. A.Ş., Икителли ОСБ, Стамбул, Турция
Режимы упаковки	Вакуум · модифицированная атмосфера (MAP)		
Отрасли применения	Пищевая · медицинская · технические и промышленные изделия		

Числовые параметры — темп, ширина плёнки, толщина, глубина формовки и длина машины — приведены по каталогу серии «WOX Serisi», стр. 3 (страница WOX 260): сводной таблицы технических данных на странице модели у производителя нет, эти значения там не публикуются. Со страницы модели взяты ёмкость рулона нижней плёнки, материалы плёнок, режимы (вакуум и MAP) и сертификация. По двум параметрам материалы завода расходятся между собой: ёмкость рулона — 50–100 кг по каталогу против «до 300 кг» на странице модели, материалы плёнок — ALU / ALU-PET сверху и PS снизу по каталогу против PP+EVON и PVC / PET / PP на странице модели; расхождения собраны в перечне уточняемых данных. Русская колонка каталога источником не служит — она напечатана одинаково на всех четырёх страницах серии («Хиты за 8–10 минут») и содержит ошибку перевода. Габариты, масса и энергетика в открытых материалах не публикуются; итоговая конфигурация фиксируется в спецификации заказа.

Применение

Производитель называет для WOX 260 молочные продукты и сыр, красное и белое мясо, деликатесы и нарезку, готовую еду, рыбу и морепродукты, орехи и снеки, а также медицинские изделия и технические детали. Машина берёт широкий формат при небольшой глубине лотка — её место в нарезке, порционке и плоских наборах. Число упаковок в минуту зависит от количества гнезд матрицы под конкретный формат и считается при подборе; глубина формовки и толщина плёнки подтверждаются тестом на образце продукта.

Условия поставки

Поставка	Подбор модели и комплекта формования под продукт и формат пакета, коммерческое предложение с ценой и сроком.
Документы	Таможенное оформление, декларация о соответствии ЕАС, паспорт и руководство на русском.
Пусконаладка	Монтаж на линии, настройка формата и режимов сварки, обучение операторов.
Приёмка по образцу упаковок	Формат пакета, качество шва и производительность подтверждаются на вашем продукте и плёнке до подписания акта.
Сервис	Плановое ТО, диагностика и ремонт, поставка запасных частей и комплектов формования по заявке.

Источники данных

- Etrapack — страница модели «WOX 260 Termoform Ambalaj Makinesi»: блок «Ürün Detayı» (таблица технических данных) и описание модели
- SEM Etra Pack Makine — каталог «WOX Serisi · Paketleme Çözümleri», стр. 2–5 (WOX 260 XL · WOX 260 · WOX 205 · WOX 240); данные WOX 260 — стр. 3
- Карточка модели на сайте: intropack.ru/product-etra-wox-260

Характеристики приведены по данным производителя и могут быть изменены им без уведомления. Указанная производительность — паспортный максимум на эталонных условиях: реальная скорость зависит от продукта, навески, плёнки и формата пакета и подтверждается при подборе и пусконаладке. Документ носит информационный характер и не является публичной офертой.

